

El kit de montaje se compone de:

A) Embellecedor de techo



B) Tornillos y tacos de fijación a techo



C) Placa de fijación



D) Tensores

E) Prisioneros



F) Tornillos de fijación placa - embellecedor



G) Cables de tensión

1) Coloque los cuatro tensores (D) en la placa con sus correspondientes tuercas (Fig. 1, 2)

Fig. 1



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



2) Pase los cables de tensión (G) por cada uno de los prisioneros (E) y llévelos hasta el otro extremo. (Fig 3) Ajuste el tornillo del tensor para evitar que el cable se mueva

Fig. 2



3) Pase los cables desde el interior de la lámpara por los agujeros habilitados hasta el final (Fig 4, 5)

Fig. 6



4) Presionando hacia abajo el tubo del tensor (D) inserte los cables de tensión hasta la altura que desee. Haga lo mismo con el cable de alimentación de la luminaria en el tensor central.

Una vez en la longitud deseada (el sobrante quedará escondido dentro del embellecedor, o puede cortarse con unas tenazas) se procede al montaje en el techo.

Fig. 7



5) Pase los tornillos de fijación (F) por la placa de fijación (C) antes de fijarla al techo. (Fig. 7 y 8 )

6) Realice los taladros necesarios y fije la placa al techo con los tornillos y tacos (B)

7) Una vez fijada al techo, presente el embellecedor sobre los tornillos de fijación (F) y ajústela con las tuercas y tapones ciegos incluidos (Fig. 2, 9) para dejar la lámpara ya instalada

Fig. 8



Fig. 9

